



UDD 100 SB

Teknik bilgi sayfası

Technical data sheet

Arge Müdürlüğü

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER / CHARACTERISTICS

İklim sınıfı	Climate class	:	4
Çalışma sıcaklığı	Temperature range (°C)	:	-12/-22
Enerji tüketimi	Energy cons (kWh/24h)	:	2.00
Güç	Power (W)	:	150
Voltaj/frekans	Voltage/freq. (V / Hz.)	:	230 V / 50 Hz.
Akım Tüketimi	Current Consumption A	:	1.2
Çalışma yüzdesi	Relative running time (%)	:	60

AKSESUARLAR VE KONTROL LAMBALARI / ACCESSORIES AND CONTROL LAMPS

Ayarlanabilir termostat	Adjustable thermostat	:	+
Enerji lambası	Mains supply lamp	:	+
Elektirik prizi	Female Elect. Plug	:	+Hedef kablo H05 V V - F 3x1.5 mm with EU plug
İç aydınlatma lambası	Internal light	:	-
Kapı kilidi	Door Lock	:	+
Sepet	Basket	:	Opsiyonel (2)
Ayarlı ayak	Adjustable height	:	-
Tekerlek	Wheel	:	+ 4 OD 70mm ABS rollers.

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dış boyutlar	External dims. (WxDxH)	:	598 x 598 x 897 mm
İç boyutlar	Internal dims. (WxDxH)	:	450 x 450 x 520 mm
Ambalaj boyutları	Pack. dims. (WxDxH)	:	600 x 600 x 940 mm
Ambalaj boyutları (straforlu)	With EPS packing (WxDxH)	:	685 x 650 x 980 mm
Brüt hacim	Gross volume (lt)	:	108
Net hacim	Net volume (lt)	:	91
Brüt ağırlık	Gross weight (kg)	:	43
Net ağırlık	Net weight (kg)	:	35
Dış gövde	Outer body	:	0,6 mm.DKP / sheet steel
Dış gövde boyası	Outer body paint	:	60~70µ toz boya / powder paint
İç gövde	Inner liner	:	0,45 gofrajlı sac / stucco steel
Yalıtım maddesi	Insulation material	:	Sert P.U. / Rigid P.U.
Yalıtım mad. yoğunluğu	Insulation density	:	36kg/m³

Kompresör 1	Compressor 1	:	NB 2112 Z 220-240 V 50 Hz
Termik 1	Overload protector 1	:	4TM718NHB
Röle 1	Relay 1	:	MTRP0004-59 or 9660A-475-093
Kondansatör 1	Capacitor 1	:	43-53 mF,330 V

Kompresör 2	Compressor 2	:	GL 60 AA 220-240 50 HZ
Termik 2	Overload protector 2	:	T0508/24
Röle 2	Relay 2	:	3003
Kondansatör 2	Capacitor 2	:	-

Kompresör 3	Compressor 3	:	THA 138 YP 208-220V
Termik 3	Overload protector 3	:	T0041/14
Röle 3	Relay 3	:	MSD A3
Kondansatör 3	Capacitor 3	:	-

Evaporatör	Evaporator	:	8mm Çinko kaplı Demir Boru / 8mm Zn Coated Steel Tube
Kondenser	Condenser	:	6mm Çinko kaplı Demir Boru / 6mm Zn Coated Steel Tube
Termostat	Thermostat	:	Ranco K50-L3420 Cold 4/1.5°C,warm 11/8.5°C
Kurutucu-filtre	Dryer-filter	:	25 gr.
Soğutucu akışkan	Refrigerant	:	R134a
Soğ. akışkan miktarı	Refrigerant charge (gr)	:	130