



UDD 200 SCB

Teknik bilgi sayfası

Technical data sheet

Arge Müdürlüğü

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER / CHARACTERISTICS

İklim sınıfı	Climate class	:	4
Çalışma sıcaklığı	Temperature range (°C)	:	-12/-22
Enerji tüketimi	Energy con: (kWh/24h)	:	3.00
Güç	Power (W)	:	190
Voltaj/frekans	Voltage/freq. (V / Hz.)	:	230 V / 50 Hz.
Akım Tüketimi	Current Consumption A	:	1.5
Çalışma yüzdesi	Relative running time (%)	:	60

AKSESUARLAR VE KONTROL LAMBALARI / ACCESSORIES AND CONTROL LAMPS

Ayarlanabilir termostat	Adjustable thermostat	:	+
Enerji lambası	Mains supply lamp	:	+
Elektrik prizi	Female Elect. Plug	:	+Hedef kablo H05 V V - F 3x1.5 mm with EU plug
İç aydınlatma lambası	Internal light	:	-
Kapı kilidi	Door Lock	:	+
Sepet	Basket	:	Opsiyonel (2)
Ayarlı ayak	Adjustable height	:	-
Tekerlek	Wheel	:	+ 4 OD 70mm ABS rollers.

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dış boyutlar	External dims. (WxDxH)	:	719 x 629 x 892 mm
İç boyutlar	Internal dims. (WxDxH)	:	600 x 510 x 663 mm
Ambalaj boyutları	Pack. dims. (WxDxH)	:	740 x 680 x 835 mm (±5)
Ambalaj boyutları (straforlu)	With EPS packing (WxDxH)	:	800 x 750 x 920 mm (±5)
Amb.Boy.(teker.monteli)	Pack.dim.WithWheels(WxDxH)	:	740 x 680 x 950 mm (±5)
Brüt hacim	Gross volume (lt)	:	191
Net hacim	Net volume (lt)	:	165
Brüt ağırlık	Gross weight (kg)	:	58
Net ağırlık	Net weight (kg)	:	47
Dış gövde	Outer body	:	0,6 mm.DKP / sheet steel
Dış gövde boyası	Outer body paint	:	60~70µ toz boya / powder paint
İç gövde	Inner liner	:	0,45 gofrajlı sac / stucco steel
Yalıtım maddesi	Insulation material	:	Sert P.U. / Rigid P.U.
Yalıtım mad. yoğunluğu	Insulation density	:	36kg/m³

Kompresör	Compressor	:	NE 2121 Z
Termik	Overload protector	:	4TM739LFB
Röle	Relay	:	MTRP 0027-59
Kondansatör	Capacitor	:	72-88yF/330V

Kompresör	Compressor	:	GL 80 DA KOMPRESOR
Termik	Overload protector	:	ROLE MTRP 3331
Röle	Relay	:	TERMIK T0138/22
Kondansatör	Capacitor	:	47-56/250 uf/V

Kompresör	Compressor	:	MA 72 LAEP 220-240V 50 HZ KOMPRESOR
Termik	Overload protector	:	TERMIK 4TM283RFB
Röle	Relay	:	ROLE QL2-3.8
Kondansatör	Capacitor	:	KAPASİTÖR 50 mF 300V

Kompresör fanı	Comp. ventilator	:	33/5W 220-240V 50-60Hz (AMV 80 FAO1)
Evaporatör	Evaporator	:	8mm Çinko kaplı Demir Boru / 8mm Zn Coated Steel Tube
Kondenser	Condenser	:	6mm Çinko kaplı Demir Boru / 6mm Zn Coated Steel Tube
Termostat	Thermostat	:	Ranco K50-L3420 Cold 4/1.5°C, warm 11/8.5°C
Kurutucu-filtre	Dryer-filter	:	25 gr.
Soğutucu akışkan	Refrigerant	:	R134a
Soğ. akışkan miktarı	Refrigerant charge (gr)	:	160