



## UDD 300 SCB

### Teknik bilgi sayfası

### Technical data sheet

Arge Müdürlüğü

#### **KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER / CHARACTERISTICS**

İklim sınıfı	Climate class	:	4
Çalışma sıcaklığı	Temperature range (°C)	:	-12/-22
Enerji tüketimi	Energy cons (kWh/24h)	:	3.30
Güç	Power (W)	:	220
Voltaj/frekans	Voltage/freq. (V / Hz.)	:	230 V / 50 Hz.
Akım Tüketimi	Current Consumption A	:	1.9
Çalışma yüzdesi	Relative running time (%)	:	60

#### **AKSESUARLAR VE KONTROL LAMBALARI / ACCESSORIES AND CONTROL LAMPS**

Ayarlanabilir termostat	Adjustable thermostat	:	+
Enerji lambası	Mains supply lamp	:	+
Elektrik prizi	Female Elect. Plug	:	+Hedef kablo H05 V V - F 3x1.5 mm with EU plug
İç aydınlatma lambası	Internal light	:	-
Kapı kilidi	Door Lock	:	+
Sepet	Basket	:	Opsiyonel (2)
Ayarlı ayak	Adjustable height	:	-
Tekerlek	Wheel	:	+ 4 OD 70mm ABS rollers.

#### **TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Dış boyutlar	External dims. (WxDxH)	:	1009 x 629 x 892 mm
İç boyutlar	Internal dims. (WxDxH)	:	890 x 510 x 663 mm
Ambalaj boyutları	Pack. dims. (WxDxH)	:	1040 x 680 x 835 mm (±5)
Ambalaj boyutları(straforlu)	With EPS packing (WxDxH)	:	1100 x 750 x 920 mm (±5)
Amb.Boy.(teker.monteli)	Pack.dim.WithWheels(WxDxH)	:	1040 x 680 x 950 mm (±5)
Brüt hacim	Gross volume (lt)	:	296
Net hacim	Net volume (lt)	:	255
Brüt ağırlık	Gross weight (kg)	:	70
Net ağırlık	Net weight (kg)	:	56
Dış gövde	Outer body	:	0,6 mm.DKP / sheet steel
Dış gövde boyası	Outer body paint	:	60~70µ toz boya / powder paint
İç gövde	Inner liner	:	0,45 gofrajlı sac / stucco steel
Yalıtım maddesi	Insulation material	:	Sert P.U. / Rigid P.U.
Yalıtım mad. yoğunluğu	Insulation density	:	36kg/m³
Kompresör	Compressor	:	GL 90 DA
Termik	Overload protector	:	T0071/22
Röle	Relay	:	MTRP 3331
Kondansatör	Capacitor	:	50 MF
Kompresör fanı	Comp. ventilator	:	33/5W 220-240V 50-60Hz (AMV 80 FAO1)
Evaporatör	Evaporator	:	Bakır boru- Alü.kanat / Cu tube-Alu. fin
Kondenser	Condenser	:	Bakır boru-Alü.kanat / Cu tube- Alu. fin
Termostat	Thermostat	:	Ranco K50-L3420 Cold 4/1.5□C,warm 11/8.5□C
Kurutucu-filtre	Dryer-filter	:	25 gr.
Soğutucu akışkan	Refrigerant	:	R404a
Soğ. akışkan miktarı	Refrigerant charge (gr)	:	165