



## UDR 9B

### Teknik bilgi sayfası

### Technical data sheet

Arge Müdürlüğü

#### KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER / CHARACTERISTICS

İklim sınıfı	Climate class	:	4
Çalışma sıcaklığı	Temperature range	(°C)	-12/-22
Enerji tüketimi	Energy consump.	(kWh/24h)	17.80
Güç	Power	( W )	1250
Voltaj/frekans	Voltage/freq.	( V / Hz.)	230 V / 50 Hz.
Akım Tüketimi	Current Consumption	A	7.1
Çalışma yüzdesi	Relative running time	( % )	60

#### AKSESUARLAR VE KONTROL LAMBALARI / ACCESSORIES AND CONTROL LAMPS

Ayarlanabilir termostat	Adjustable thermostat	:	+
Enerji lambası	Mains supply lamp	:	-
Elektrik fişi	Female Elect. Plug	:	H05 V V - F 3x1 mm with EU plug
İç aydınlatma lambası	Internal light	:	30W,fluorescent
Dondurma kovası	Ice cream box	:	9
Ayarlı ayak	Adjustable height	:	-
Tekerlek	Wheel	:	4

#### TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dış boyutlar	External dims.	(WxDxH)	: 1680x720x1250
İç boyutlar	Internal dims.	(WxDxH)	: 1535X550X500
Ambalaj boyutları	Pack. dims.	(WxDxH)	: 1750X780X1310
Dondurma kovası hacmi(lt)	Ice cream box	(lt)	: 4.8
Brüt ağırlık	Gross weight	(kg)	: 188
Net ağırlık	Net weight	(kg)	: 177
Dış gövde	Outer body	:	0,6 mm.DKP / sheet steel
Dış gövde boyası	Outer body paint	:	60~70µ toz boya / powder paint
İç gövde	Inner liner	:	ANTIŞOK/THERMOFORM
Yalıtım maddesi	Insulation material	:	Sert P.U. / Rigid P.U.
Yalıtım mad. yoğunluğu	Insulation density	:	36kg/m <sup>3</sup>
Kompresör	Compressor	:	ACC MS 34FB
Termik	Overload protector	:	MRT 00 AHK/T0534
Röle	Relay	:	3ARR3 10AA3
Kondansatör kalkış	Capacitor start	:	88-108/330
Kondansatör daimi	Capacitor run	:	20/400
Kompresör fanı	Comp. ventilator	:	92-24 W GAMAK
Evaporatör	Evaporator	:	FIN TYPE
Evaporatör fanı	Evap. ventilator	:	10W ELKO
Kondenser	Condenser	:	FIN TYPE
Dijital termostat	Digital thermostat	:	DIXELL
Kurutucu-filtre	Dryer-filter	:	50 gr.
Soğutucu akışkan	Refrigerant	:	R404a
Soğ. akışkan miktarı	Refrigerant charge	(gr)	: 1000 gr.