



UHD 200 CL

Teknik bilgi sayfası

Technical data sheet

Arge Müdürlüğü

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER / CHARACTERISTICS

İklim sınıfı	Climate class		: 3L1
Çalışma sıcaklığı	Temperature range	(°C)	: +1/+10
Enerji tüketimi	Energy consump.	(kWh/24h)	: 9.00
Güç	Power	(W)	: 700
Voltaj/frekans	Voltage/freq.	(V / Hz.)	: 230 V / 50 Hz.
Akım Tüketimi	Current Consumption	A	4.5
Çalışma yüzdesi	Relative running time	(%)	: 60

AKSESUARLAR VE KONTROL LAMBALARI / ACCESSORIES AND CONTROL LAMPS

Ayarlanabilir termostat	Adjustable thermostat		: +
Enerji lambası	Mains supply lamp		: -
Elektirik fişi	Female Elect. Plug		: H05 V V - F 3x1 mm with EU plug
İç aydınlatma lambası	Internal light		:
Ayarlı ayak	Adjustable height		: 4 köşede(/on 4 corners)
Tekerlek	Wheel		: -

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dış boyutlar	External dims.	(WxDxH)	: 1015X1255X905
İç boyutlar	Internal dims.	(WxDxH)	: 705X1075X295
Ambalaj boyutları	Pack. dims.	(WxDxH)	: 1040X1080X1010
Brüt hacim	Gross volume	(lt)	: 200
Net hacim	Net volume	(lt)	: 165
Brüt ağırlık	Gross weight	(kg)	: 138
Net ağırlık	Net weight	(kg)	: 127.5
Dış gövde	Outer body		: 0,5 mm.DKP / sheet steel
Dış gövde boyası	Outer body paint		: 60~70µ toz boya / powder paint
İç gövde	Inner liner		: ANTIŞOK/THERMOFORM
Yalıtım maddesi	Insulation material		: Sert P.U. / Rigid P.U.
Yalıtım mad. yoğunluğu	Insulation density		: 36kg/m ³
Kompresör	Compressor		: MP 12 FB(ACC)
Termik	Overload protector		: MRP36 AMK/T0171
Röle	Relay		: 9660 A 149 /MTRP 48
Kondansatör	Capacitor		: 47-56/330V
Kompresör fanı	Comp. ventilator		: 39-7,5W GAMA
Evaporatör	Evaporator		: FIN TYPE
Evaporatör fanı	Evap. ventilator		: PAPST 4656Z
Kondenser	Condenser		: FIN TYPE
Termostat	Thermostat		: DIXELL
Kurutucu-filtre	Dryer-filter		: 50 Gr.
Soğutucu akışkan	Refrigerant		: R404a
Soğ. akışkan miktarı	Refrigerant charge	(gr)	: 680Gr.