



## USS 200 SCEB

### Teknik bilgi sayfası

### Technical data sheet

Arge Müdürlüğü

#### KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER / CHARACTERISTICS

İklim sınıfı	Climate class	:	4
Çalışma sıcaklığı	Temperature range (°C)	:	+1/+10
Enerji tüketimi	Energy cons (kWh/24h)	:	2.50
Güç	Power (W)	:	240
Voltaj/frekans	Voltage/freq. (V / Hz.)	:	230 V / 50 Hz.
Akım Tüketimi	Current Consumption A	:	1.9
Çalışma yüzdesi	Relative running time (%)	:	60

#### AKSESUARLAR VE KONTROL LAMBALARI / ACCESSORIES AND CONTROL LAMPS

Ayarlanabilir termostat	Adjustable thermostat	:	Evet / Yes
Enerji lambası	Mains supply lamp	:	Hayır / No
Elektrik prizi	Female Elect. Plug	:	+ H05 V V - F 3x1.5 mm with EU plug
İç aydınlatma lambası	Internal light	:	Hayır / No
Kapı kilidi	Door Lock	:	Evet / Yes
Sepet	Basket	:	Opsiyonel (2)
Ayarlı ayak	Adjustable height	:	Hayır / No
Tekerlek	Wheel	:	+ 4 OD 70mm ABS rollers.

#### TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dış boyutlar	External dims. (WxDxH)	:	719 x 615 x 949/829
İç boyutlar	Internal dims. (WxDxH)	:	600 x 495 x 708 / 610 mm
Ambalaj boyutları	Pack. dims. (WxDxH)	:	740 x 680 x 890 mm (±5)
Ambalaj boyutları (straforlu)	With EPS packing (WxDxH)	:	800 x 750 x 1010 mm (±5)
Amb.Boy.(teker.monteli)	Pack.dim.WithWheels(WxDxH)	:	740 x 680 x 980 mm (±5)
Brüt hacim	Gross volume (lt)	:	176
Net hacim	Net volume (lt)	:	157
Brüt ağırlık	Gross weight (kg)	:	57
Net ağırlık	Net weight (kg)	:	45
Dış gövde	Outer body	:	0,6 mm.DKP / sheet steel
Dış gövde boyası	Outer body paint	:	60~70µ toz boya / powder paint
İç gövde	Inner liner	:	0,45 gofrajlı sac / stucco steel
Yalıtım maddesi	Insulation material	:	Sert P.U. / Rigid P.U.
Yalıtım mad. yoğunluğu	Insulation density	:	36kg/m³
Kompresör	Compressor	:	MA 72 HAEP
Termik	Overload protector	:	TERMIK 4TM758UFB
Röle	Relay	:	ROLE TBD
Kondansatör	Capacitor	:	KAPASİTOR 50 mf 300V (MA 72 HAEP)
Kompresör fanı	Comp. ventilator	:	33/5W 220-240V 50-60Hz (AMV 80 FA01)
Evaporatör	Evaporator	:	8mm Çinko kaplı Demir Boru / 8mm Zn Coated Steel Tube
Kondenser	Condenser	:	6mm Çinko kaplı Demir Boru / 8mm Zn Coated Steel Tube
Termostat	Thermostat	:	Ranco K50-L3420 Cold 4/1.5°C,warm 11/8.5°C
Kurutucu-filtre	Dryer-filter	:	25 gr.
Soğutucu akışkan	Refrigerant	:	R134a
Soğ. akışkan miktarı	Refrigerant charge (gr)	:	160