



## USS 220 DTK GD

### Teknik bilgi sayfası

### Technical data sheet

Arge Müdürlüğü

#### KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER / CHARACTERISTICS

İklim sınıfı	Climate class		: 4
Çalışma sıcaklığı	Temperature range	(°C)	: +1/+10
Enerji tüketimi	Energy cons	(kWh/24h)	: 3.50
Güç	Power	( W )	: 235
Voltaj/frekans	Voltage/freq.	( V / Hz.)	: 230/50
Akım Tüketimi	Current Consumption	A	2
Çalışma yüzdesi	Relative running time	( % )	: 62

#### AKSESUARLAR VE KONTROL LAMBALARI / ACCESSORIES AND CONTROL LAMPS

Ayarlanabilir termostat	Adjustable thermostat		: +Evet/Yes
Enerji lambası	Mains supply lamp		: +Evet/Yes
Elektrik prizi	Female Elect. Plug		: +Kablo H05 V V - F 3x1 mm <sup>2</sup> with EU plug
İç aydınlatma lambası	Internal light		: + 36W, Fluorescent L= 1195mm
Kapı kilidi	Door Lock		: At door frame top, centre
Raf	Shelf		: 3 Adet / 3 pcs
Ayarlı ayak	Adjustable height		: + 2
Tekerlek	Wheel		: + 2 x OD 35mm rollers.
Kapı	Door		: Tempered Glass / Temperli Cam

#### TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dış boyutlar	External dims.	(WxDxH)	: 595x598x1310 mm
İç boyutlar	Internal dims.	(WxDxH)	: 505x462x1025mm
Ambalaj boyutları	Pack. dims.	(WxDxH)	: 680x710x1410 mm
Brüt hacim	Gross volume	(lt)	: 215
Net hacim	Net volume	(lt)	: 190
Brüt ağırlık	Gross weight	(kg)	: 66.4
Net ağırlık	Net weight	(kg)	: 58.3
Dış gövde	Outer body		: 0,6 mm DKP / sheet steel
Dış gövde boyası	Outer body paint		: 60~70µ toz boya / powder paint
İç gövde	Inner liner		: 4,2 mm HIPS thermoformed (white)
Yalıtım maddesi	Insulation material		: Sert P.U. / Rigid P.U.
Yalıtım mad. yoğunluğu	Insulation density		: 36kg/m <sup>3</sup>
Kompresör	Compressor1		: ACC GL90 220-240V/50Hz, MHBP/HST (1/4 hp)
	Compressor2		: LG, MA72HAEP
Termik	Overload protector For ACC		: T0057/22
	Overload protector For LG		: 4TM283RFB
Röle	Relay (LG)		: QL2-3.8
	Relay (ACC)		: 9661 A 138 MTRP43
Kondansatör	Capacitor		: 47-56mF, 330V
Kompresör fanı	Comp. ventilator		: Tangential
Evaporatör	Evaporator		ROLL BOND
Evaporatör fanı	Evap. ventilator		: Tangential 180 mm
Kondenser	Condenser		: Tel Kondenser / Wire on Tube Condenser
Termostat	Thermostat		: Ranco, K50-L3420, Cold 4/1.5°C, warm 11/8.5°C
Kurutucu-filtre	Dryer-filter		: 20 gr
Soğutucu akışkan	Refrigerant		: R 134a
Soğ. akışkan miktarı	Refrigerant charge	( gr )	: 200