



USS 300 Y

Teknik bilgi sayfası

Technical data sheet

Arge Müdürlüğü

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER / CHARACTERISTICS

İklim sınıfı	Climate class	: 4
Çalışma sıcaklığı	Temperature range (°C)	: +1/+10
Enerji tüketimi	Energy consump. (kWh / 24h)	: 3
Güç	Power (W)	: 340
Voltaj/frekans	Voltage/freq. (V / Hz.)	: 230 / 50
Akım Tüketimi	Current Consumption (A)	: 2.5
Donma Kapasitesi	Freezing capacity (kg/24h)	: 20

AKSESUARLAR VE KONTROL LAMBALARI / ACCESSORIES AND CONTROL LAMPS

Elektirik prizi	Female Elect. Plug	: H05 VV - F 3x1mm with 2,90 EU plug
İç aydınlatma lambası	Internal light (Watt)	: Hayır / No
Kapı kilidi	Door Lock	: Hayır / No
Tekerlek	Wheel	: 4 (OD_50mm double)
Kapak Tipi	Lid type	: 2 (Solid P.Ü Lid / Katı P.Ü Kapak)

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dış boyutlar	External dims. (WxDxH)	: 1056 x 665 x 895 mm
İç boyutlar	Internal dims. (WxDxH)	: 890 x 510 x 682 mm
<u>AMBALAJ BOYUTLARI</u>	<u>Packing dims.</u>	
YERLİ	LOCAL (WxDxH)	: 1085 x 710 x 870 mm
İHRAC	EXPORTATION (WxDxH)	: 1100 x 750 x 950 mm
Brüt hacim	Gross volume (lt)	: 290
Net hacim	Net volume (lt)	: 283
Brüt ağırlık	Gross weight (kg)	: 67
Net ağırlık	Net weight (kg)	: 59
Dış gövde	Outer body	: 0,6 mm.DKP / sheet steel
Dış gövde boyası	Outer body paint	: 60~70µ toz boya / powder paint
İç gövde	Inner liner	: 0,45 gofrajlı sac / stucco steel
Yalıtım maddesi	Insulation material	: Sert P.U. / Rigid P.U.
Yalıtım mad. yoğunluğu	Insulation density	: 36kg/m³
<u>Kompresör</u>	<u>Compressor</u>	: <u>NE 2121 Z</u>
Termik	Overload protector	: 4TM739LFB
Röle	Relay	: MTRP 0027-59
Kapasitor	Capasitor	: 72-88yF/330V
<u>Kompresör</u>	<u>Compressor</u>	: <u>MA72HAEP</u>
Termik	Overload protector	: 758UFBZZ-520ACF7K
Röle	Relay	: QL2-5.55B3
Kapasitor	Capasitor	: 40-60mF, 230V
Kondenser fanı	Cond. ventilator	: GF8413K. 5/36 W. Blade OD 180mm plastic
Evaporatör	Evaporator	: OD8mm Zn coated steel tube, L= 19.22m
Kondenser (yardımcı)	Auxiliary condenser	: OD8mm Cu tubes, L=3.115mm
Kondenser (arka)	Skin condenser	: OD6mm Zn coated steel tube, L=14.73m
Isı esanjörü	Heat exchanger	: OD 6mm Cu tube,Capillary tube ID 0.90mm, OD 2.1mm L=1,600mm. Flow at 10bar= 12 ltr./min.
Termostat	Thermostat	: K50-P - 1125 (Cold -9.5/-18°C, warm 8.5°C)
Kurutucu-filtre	Dryer-filter	: 25 gr.
Soğutucu akışkan	Refrigerant	: R134a
Soğ. akışkan miktarı	Refrigerant charge (gr)	: 260