



## USS 374 DTKL

### Teknik bilgi sayfası

### Technical data sheet

Arge Müdürlüğü

#### **KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER / CHARACTERISTICS**

İklim sınıfı	Climate class	:	4
Çalışma sıcaklığı	Temperature range (°C)	:	+1/+10
Enerji tüketimi	Energy cons (kWh/24h)	:	5.2
Güç	Power (W)	:	370
Voltaj/frekans	Voltage/freq. (V / Hz.)	:	230/50
Akım Tüketimi	Current Consumption A	:	2.7
Çalışma yüzdesi	Relative running time (%)	:	62

#### **AKSESUARLAR VE KONTROL LAMBALARI / ACCESSORIES AND CONTROL LAMPS**

Ayarlanabilir termostat	Adjustable thermostat	:	+Evet/Yes
Enerji lambası	Mains supply lamp	:	+Evet/Yes
Elektrik prizi	Female Elect. Plug	:	+Kablo H05 V V - F 3x1 mm <sup>2</sup> with EU plug
İç aydınlatma lambası	Internal light	:	+ 36W, Fluorescent L= 1195mm
Kanopi aydınlatması	Canopy light	:	+15W, Fluorescent L= 438mm
Kapı kilidi	Door Lock	:	At door frame top, centre
Raf	Shelf	:	5 ADET / 5 pcs
Ayarlı ayak	Adjustable height	:	+2
Tekerlek	Wheel	:	+ 2 x OD 35mm rollers.
Kapı	Door	:	Tempered Glass / Temperli Cam

#### **TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Dış boyutlar	External dims. (WxDxH)	:	595x640x1980 mm
İç boyutlar	Internal dims. (WxDxH)	:	505x462x1555mm
Ambalaj boyutları	Pack. dims. (WxDxH)	:	680x710x2080 mm
Brüt hacim	Gross volume (lt)	:	372
Net hacim	Net volume (lt)	:	345
Brüt ağırlık	Gross weight (kg)	:	90.1
Net ağırlık	Net weight (kg)	:	80.4
Dış gövde	Outer body	:	0,6 mm DKP / sheet steel
Dış gövde boyası	Outer body paint	:	60~70µ toz boya / powder paint
İç gövde	Inner liner	:	4,2 mm HIPS thermoformed (white)
Yalıtım maddesi	Insulation material	:	Sert P.U. / Rigid P.U
Yalıtım mad. yoğunluğu	Insulation density	:	36kg/m <sup>3</sup>
Kompresör	Compressor1	:	ACC GL90T 220-240V/50Hz, MHBP/HST (1/4 hp)
	Compressor2	:	LG, MA72HAEP
Termik	Overload protector For ACC	:	T0057/22
	Overload protector For LG	:	4TM283RFB
Röle	Relay (LG)	:	QL2-3.8
	Relay (ACC)	:	9661 A 138 MTRP43
Kondansatör	Capacitor	:	47-56mF, 330V
Kompresör fanı	Comp. ventilator	:	Tangential
Evaporatör	Evaporator	:	ROLL BOND
Evaporatör fanı	Evap. ventilator	:	Tangential 180 mm
Kondenser	Condenser	:	Tel Kondenser / Wire on Tube Condenser
Termostat	Thermostat	:	Ranco, K50-L3420, Cold 4/1.5°C, warm 11/8.5°C
Kurutucu-filtre	Dryer-filter	:	20 gr.
Soğutucu akışkan	Refrigerant	:	R 134a
Soğ. akışkan miktarı	Refrigerant charge (gr)	:	200