



USS 690 DTKL

Teknik bilgi sayfası

Technical data sheet

Arge Müdürlüğü

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER / CHARACTERISTICS

İklim sınıfı	Climate class	:	4
Çalışma sıcaklığı	Temperature range (°C)	:	+1 / +10
Enerji tüketimi	Energy cons. (kWh/24h)	:	5.90
Güç	Power (W)	:	485
Voltaj/frekans	Voltage/freq. (V / Hz.)	:	220-240 V / 50 Hz.
Akım Tüketimi	Current Consumption A	:	3.8
Çalışma yüzdesi	Relative running time (%)	:	62

AKSESUARLAR VE KONTROL LAMBALARI / ACCESSORIES AND CONTROL LAMPS

Ayarlanabilir termostat	Adjustable thermostat	:	+
Enerji lambası	Mains supply lamp	:	+
Elektrik prizi	Female Elect. Plug	:	+Kablo H05 V V - F 3x1 mm ² with EU plug
İç aydınlatma lambası	Internal light	:	+ 36W, Fluorescent L= 1195mm
Kapı kilidi	Door Lock	:	-
Raf	Shelf	:	5 ADET
Ayarlı ayak	Adjustable height	:	+ 2 ÖNDE
Tekerlek	Wheel	:	+ 2 x OD 35mm rollers.

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dış boyutlar	External dims. (WxDxH)	:	780 x 705 x 2080 mm
İç boyutlar	Internal dims. (WxDxH)	:	702 x 555 x 1682 mm
Ambalaj boyutları	Pack. dims. (WxDxH)	:	855 x 780 x 2220
Brüt hacim	Gross volume (lt)	:	657
Net hacim	Net volume (lt)	:	495
Brüt ağırlık	Gross weight (kg)	:	136
Net ağırlık	Net weight (kg)	:	123
Dış gövde	Outer body	:	0,6 mm DKP / sheet steel
Dış gövde boyası	Outer body paint	:	60~70µ toz boya / powder paint
İç gövde	Inner liner	:	gofrajlı alm.
Yalıtım maddesi	Insulation material	:	Sert P.U. / Rigid P.U.
Yalıtım mad. yoğunluğu	Insulation density	:	36kg/m ³
Kompresör	Compressor	:	embraco aspera NE6187Z
Termik	Overload protector	:	T0660/G5
Röle	Relay	:	MTRP 0029-59
Kondansatör	Capacitor	:	53~64µF, 330V
Kompresör fanı	Comp. ventilator	:	39/7,5 W FAN MOTORU Ø25 cm ALÜM. PERVANE
Evaporatör	Evaporator	:	FİN TİPİ AL.BORU/AL. FİN
Evaporatör fanı	Evap. ventilator	:	ELCO 14 W AXİAL
Kondenser	Condenser	:	AL BORU/AL. FİN
Termostat	Thermostat	:	RANCO K50-L3421
Kurutucu-filtre	Dryer-filter	:	25 gr.
Soğutucu akışkan	Refrigerant	:	R134a
Soğ. akışkan miktarı	Refrigerant charge (gr)	:	330