



USS 748 DIKL
Teknik bilgi sayfası
Technical data sheet

Arge Müdürlüğü

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER / CHARACTERISTICS

İklim sınıfı	Climate class	: 4
Çalışma sıcaklığı	Temperature range (°C)	: +1/+10
Enerji tüketimi	Energy cor (kWh/24h)	: 9.8
Güç	Power (W)	: 730
Voltaj/frekans	Voltage/freq. (V / Hz.)	: 230/50
Akım Tüketimi	Current Consumptio A	2.7
Çalışma yüzdesi	Relative running tim (%)	: 62

AKSESUARLAR VE KONTROL LAMBALARI / ACCESSORIES AND CONTROL LAMPS

Ayarlanabilir termostat	Adjustable thermostat	: +Evet/Yes
Enerji lambası	Mains supply lamp	: +Evet/Yes
Elektrik prizi	Female Elect. Plug	: +Kablo H05 V V - F 3x1 mm ² with EU plug
İç aydınlatma lambası	Internal light	: + 36W, Fluorescent L= 1195mm
Kanopi aydınlatması	Canopy light	: + 30W, Fluorescent L= 895mm
Kapı kilidi	Door Lock	: At door frame top, centre
Raf	Shelf	: 2x (5 Adet / 5 pcs)
Ayarlı ayak	Adjustable height	: + 2
Tekerlek	Wheel	: + 2 x OD 35mm rollers.
Kapı	Door	: Tempered Glass / Temperli Cam

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dış boyutlar	External dims. (WxDxH)	: 1190x640x1980 mm
İç boyutlar	Internal dims. (WxDxH)	: 2x (505x462x1555) mm
Ambalaj boyutları	Pack. dims. (WxDxH)	: 1270x720x2080 mm
Brüt hacim	Gross volume (lt)	: 372x2
Net hacim	Net volume (lt)	: 345x2
Brüt ağırlık	Gross weight (kg)	: 175.1
Net ağırlık	Net weight (kg)	: 160.8
Dış gövde	Outer body	: 0,6 mm DKP / sheet steel
Dış gövde boyası	Outer body paint	: 60~70µ toz boya / powder paint
İç gövde	Inner liner	: 4,2 mm HIPS thermoformed (white)
Yalıtım maddesi	Insulation material	: Sert P.U. / Rigid P.U
Yalıtım mad. yoğunluğu	Insulation density	: 36kg/m ³
Kompresör	Compressor1	: ACC GL90T220-240V/50Hz, MHBP/HST (1/4 hp)
	Compressor2	: LG, MA72HAEP
Termik	Overload protector For ACC	: T0057/22
	Overload protector For LG	: 4TM283RFB
Röle	Relay (LG)	: QL2-3.8
	Relay (ACC)	: 9661 A 138 MTRP43
Kondansatör	Capacitor	: 47-56mF, 330V
Kompresör fanı	Comp. ventilator	: Tangential
Evaporatör	Evaporator	: ROLL BOND
Evaporatör fanı	Evap. ventilator	: Tangential 180 mm
Kondenser	Condenser	: Tel Kondenser / Wire on Tube Condenser
Termostat	Thermostat	: Ranco, K50-L3420, Cold 4/1.5°C, warm 11/8.5°C
Kurutucu-filtre	Dryer-filter	: 20 gr +20 gr
Soğutucu akışkan	Refrigerant	: R 134a
Soğ. akışkan miktarı	Refrigerant charge (gr)	: 200+200