



USS 95 DTKL

Teknik bilgi sayfası

Technical data sheet

Arge Müdürlüğü

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER / CHARACTERISTICS

İklim sınıfı	Climate class	:	4
Çalışma sıcaklığı	Temperature range	(°C)	+1 / +10
Enerji tüketimi	Energy consump.	(kWh/24h)	4.50
Güç	Power	(W)	215
Voltaj/frekans	Voltage/freq.	(V / Hz.)	230 V / 50 Hz.
Akım Tüketimi	Current Consumption	A	1.6
Çalışma yüzdesi	Relative running time	(%)	60

AKSESUARLAR VE KONTROL LAMBALARI / ACCESSORIES AND CONTROL LAMPS

Ayarlanabilir termostat	Adjustable thermostat	:	+
Enerji lambası	Mains supply lamp	:	-
Elektrik fişi	Female Elect. Plug	:	H05 V V - F 3x1 mm with EU plug
İç aydınlatma lambası	Internal light	:	Narva, TLD15W, fluorescent L= 438mm
Kapı kilidi	Door Lock	:	+
Raf	Shelf	:	2
Ayarlı ayak	Adjustable height	:	+ 4 köşede/on 4 corners
Tekerlek	Wheel	:	-

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dış boyutlar	External dims.	(WxDxH)	: 480 x515x840mm
İç boyutlar	Internal dims.	(WxDxH)	: 410x380x550 mm
Ambalaj boyutları	Pack. dims.	(WxDxH)	: 560x590x960 mm
Brüt hacim	Gross volume	(lt)	: 85
Net hacim	Net volume	(lt)	: 55
Brüt ağırlık	Gross weight	(kg)	: 43
Net ağırlık	Net weight	(kg)	: 37.5
Dış gövde	Outer body	:	0,5 mm.DKP / sheet steel
Dış gövde boyası	Outer body paint	:	60~70µ toz boya / powder paint
İç gövde	Inner liner	:	ANTIŞOK/THERMOFORM
Yalıtım maddesi	Insulation material	:	Sert P.U. / Rigid P.U.
Yalıtım mad. yoğunluğu	Insulation density	:	36kg/m³
Kompresör	Compressor	:	ACC GL 45 TB
Termik	Overload protector	:	T0068
Röle	Relay	:	MTRP 26
Kondansatör	Capacitor	:	47-56/250
Kompresör fanı	Comp. ventilator	:	GAMAK 36,5W 250V/50Hz
Evaporatör	Evaporator	:	ROLLBOND
Evaporatör fanı	Evap. ventilator	:	FAZFAN 220/240V 50Hz 24W
Kondenser	Condenser	:	CUPPER TUBE 5/16"(8 SARIM)
Termostat	Thermostat	:	K50-L 3421
Kurutucu-filtre	Dryer-filter	:	7,5 Gr.
Soğutucu akışkan	Refrigerant	:	R134a
Soğ. akışkan miktarı	Refrigerant charge	(gr)	: 90 Gr.