



USS 980 DIKL - D

Teknik bilgi sayfası

Technical data sheet

Arge Müdürlüğü

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER / CHARACTERISTICS

İklim sınıfı	Climate class	: 4 / C
Çalışma sıcaklığı	Temperature range (°C)	: +1 / +10
Enerji tüketimi	Energy con: (kWh/24h)	: 9.90
Güç	Power (W)	: 810
Voltaj/frekans	Voltage/freq. (V / Hz.)	: 240 V / 50
Akım Tüketimi	Current Consumption (A)	: 5.8
Çalışma yüzdesi	Relative running time (%)	: 50

AKSESUARLAR VE KONTROL LAMBALARI / ACCESSORIES AND CONTROL LAMPS

Ayarlanabilir termostat	Adjustable thermostat	: +
Enerji lambası	Mains supply lamp	: +
Elektrik prizi	Female Elect. Plug	: H05 V V - F 3x1.5 mm with EU plug
İç aydınlatma lambası	Internal light	: TLD 36 W, FLUORESCENT L= 1195mm
Kapı kilidi	Door Lock	: -
Raf	Shelf	: 5 veya (2x5 ortadan bölmeli)
Ayarlı ayak	Adjustable height	: + 4 köşede / on 4 corners
Tekerlek	Wheel	: + 4 OD 47mm ABS rollers.

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dış boyutlar	External dims. (WxDxH)	: 1110 x 820 x 2010 mm
İç boyutlar	Internal dims. (WxDxH)	: 1000 x 635 x 1555 mm
Ambalaj boyutları	Pack. dims. (WxDxH)	: 1180 x 920 x 2120 mm
Brüt hacim	Gross volume (lt)	: 850 (EN ISO 23953-1/HAZİRAN 2007'a göre)
Net hacim	Net volume (lt)	: 705 (EN ISO 23953-1/HAZİRAN 2007'a göre)
Brüt ağırlık	Gross weight (kg)	: 228
Net ağırlık	Net weight (kg)	: 211
Dış gövde	Outer body	: 0,6 mm.DKP / sheet steel
Dış gövde boyası	Outer body paint	: 60~70µ toz boya / powder paint
İç gövde	Inner liner	: 0,45 gofrajlı sac / stucco steel
Yalıtım maddesi	Insulation material	: Sert P.U. / Rigid P.U.
Yalıtım mad. yoğunluğu	Insulation density	: 36kg/m³
Kompresör	Compressor	: ACC Spain GX 18 TB
Termik	Overload protector	: MTRP 5731 1170-6 705
Röle	Relay	: T 0348 / G1
Kondansatör	Capacitor	: 04P-554441 64µF -0+20 230V 50Hz
Kompresör fanı	Comp. ventilator	: Ø 25 40 / 10 W 0,35 A
Evaporatör	Evaporator	: Bakır boru- Alü.kanat / Cu tube-Alu. fin
Evaporatör fanı	Evap. ventilator	: AIRMOVENT China Ø 18 33/5W 0,21A
Kondenser	Condenser	: Bakır boru-Alü.kanat / Cu tube- Alu. fin
Termostat	Thermostat	: Ranco K50-L3371 Cold -7/+3°C, Warm -1,5/+8°C
Kurutucu-filtre	Dryer-filter	: 50 gr. XH7 Çift ağızlı
Soğutucu akışkan	Refrigerant	: R134a
Soğ. akışkan miktarı	Refrigerant charge (gr)	: 500