



USS 980 DIKL - ST

Teknik bilgi sayfası

Technical data sheet

Arge Müdürlüğü

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER / CHARACTERISTICS

| | | |
|-------------------|-----------------------------|--------------|
| İklim sınıfı | Climate class | : 4 / C |
| Çalışma sıcaklığı | Temperature range (°C) | : +1 / +10 |
| Enerji tüketimi | Energy con (kWh/24h) | : 10.70 |
| Güç | Power (W) | : 800 |
| Voltaj/frekans | Voltage/freq. (V / Hz.) | : 230 V / 50 |
| Akım Tüketimi | Current Consumption (A) | : 5.8 |
| Çalışma yüzdesi | Relative running time (%) | : 60 |

AKSESUARLAR VE KONTROL LAMBALARI / ACCESSORIES AND CONTROL LAMPS

| | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Ayarlanabilir termostat | Adjustable thermostat | : + |
| Enerji lambası | Mains supply lamp | : + |
| Elektrik prizi | Female Elect. Plug | : H05 V V - F 3x1.5 mm with EU plug |
| İç aydınlatma lambası | Internal light | : TLD 36 W, FLUORESCENT L= 1195mm |
| Kapı kilidi | Door Lock | : - |
| Raf | Shelf | : 5 veya (2x5 ortadan bölmeli) |
| Ayarlı ayak | Adjustable height | : + 4 köşede / on 4 corners |
| Tekerlek | Wheel | : + 4 OD 47mm ABS rollers. |

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

| | | |
|------------------------|--------------------------|---|
| Dış boyutlar | External dims. (WxDxH) | : 1110 x 820 x 2010 mm |
| İç boyutlar | Internal dims. (WxDxH) | : 1000 x 635 x 1530 mm |
| Ambalaj boyutları | Pack. dims. (WxDxH) | : 1180 x 920 x 2120 mm |
| Brüt hacim | Gross volume (lt) | : 850 (EN ISO 23953-1/HAZİRAN 2007'a göre) |
| Net hacim | Net volume (lt) | : 705 (EN ISO 23953-1/HAZİRAN 2007'a göre) |
| Brüt ağırlık | Gross weight (kg) | : 228 |
| Net ağırlık | Net weight (kg) | : 211 |
| Dış gövde | Outer body | : 0,6 mm.DKP / sheet steel |
| Dış gövde boyası | Outer body paint | : 60~70µ toz boya / powder paint |
| İç gövde | Inner liner | : 0,45 gofrajlı sac / stucco steel |
| Yalıtım maddesi | Insulation material | : Sert P.U. / Rigid P.U. |
| Yalıtım mad. yoğunluğu | Insulation density | : 36kg/m³ |
| Kompresör | Compressor | : EMBRACO - ASPERA T 6217Z |
| Termik | Overload protector | : T 0573 / 01 |
| Röle | Relay | : MTRP57 - 08 |
| Kondansatör | Capacitor | : 53 - 64 / 330 V |
| Kompresör fanı | Comp. ventilator | : AXIAL 39 / 7,5 W GAMAK |
| Evaporatör | Evaporator | : FİN TİPİ (FIN TYPE) |
| Evaporatör fanı | Evap. ventilator | : AXIAL 33 / 5 W WEIGUANG |
| Kondenser | Condenser | : FİN TİPİ (FIN TYPE) |
| Termostat | Thermostat | : Ranco K50-L3420 Cold 4/1.5°C, Warm 11/8.5°C |
| Kurutucu-filtre | Dryer-filter | : 50 gr. XH7 Çift ağızlı |
| Soğutucu akışkan | Refrigerant | : R134a |
| Soğ. akışkan miktarı | Refrigerant charge (gr) | : 900 |